

Main Line Twist


camira

**Sustainable
by Design**

Made from nature for sustainable interiors, Main Line Twist is a new take on tweed which complements the colour palette of Main Line Flax to create effortless textile pairings.



Ply
MLT10



Fold
MLT01



Perivale
MLF59




Morden
MLF12



Upminster
MLF20



Tooting
MLF17



Blend
MLT11



Creel
MLT09



Monument
MLF09




Greenwich
MLF52




Moorgate
MLF57




Kentish
MLF56



Cone
MLT02



Spool
MLT03



Alpertown
MLF43




Barking
MLF45



Kilburn
MLF06



Parsons
MLF14



Card
MLT08



Spin
MLT12



Harrow
MLF54




Hornchurch
MLF55




Redbridge
MLF61



Camden
MLF26



Crimp
MLT06




Fibre
MLT05




Blackwall
MLF46




Northfields
MLF40



Clapham
MLF49




Embankment
MLF50



Hank
MLT13



Micron
MLT14



Richmond
MLF62



Temple
MLF16




Stratford
MLF64




Whitechapel
MLF66

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Yarn
MLT04




Scour
MLT07



Waterloo
MLF21




Epping
MLF51




Stanmore
MLF37



Bayswater
MLF24



Slub
MLT15



Shadwell
MLF63



Edgware
MLF28



Woven from a blend of wool and flax, Main Line Twist is a tweed effect textile with a beautiful, handwoven appearance. Multi-tonal yarns create a fabric with impossible-to-define colour detail, rich in warmth and texture.

Made to pair with Main Line Flax, these two textiles are natural partners.



Technical information

UK
Composition 75% Virgin Wool, 25% Flax
Environment Certified to the EU Ecolabel Certified to Indoor Advantage™ Gold Rapidly renewable and compostable Made from wool and plant fibre
Width 140 cm minimum
Weight 437g/m² ±5% (612g/lin.m ±5%)
Abrasion Resistance* Heavy duty / 10 year guarantee Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles
Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match) <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i>
Light Fastness 4-5 (ISO 105 - B02)
Fastness to Rubbing Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12)
Acoustic Properties Acoustically transparent. Acoustic graphs available upon request
Cleaning Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/ soap. For deeper cleaning use steam or professionally dry clean. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.

*Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D
Zusammensetzung 75% Schurwolle, 25% Flachs
Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold Schnell erneuerbar und kompostierbar Mit Wolle und Pflanzfasern gefertigt
Breite 140 cm nutzbare Breite
Gewicht 437g/m² ±5% (612g/lfd.m ±5%)
Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteininsatz / 10 Jahre Garantie. Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettestest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (mit 58kg/m³ CMHR Schaum) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettestest und Streichholztest) <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i>
Lichtechtheit 4-5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig. Akustische Messwerte auf Anfrage
Reinigung Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Dampf oder professionelle Trockenreinigung verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Pflege.

*Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfähe, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited..

F
Composition 75% Laine Vierge, 25% Lin
Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Certifié à Indoor Advantage™ Gold Rapidement renouvelable et compostable Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges
Largeur 140 cm minimum
Poids 437g/m² ±5% (612g/m.l ±5%)
Résistance à l'abrasion* Usage intense / garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale
Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (sur 58kg/m³ CMHR mousse) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette) <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i>
Solidité à la lumière 4-5 (ISO 105 - B02)
Solidité au Frottement Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12)
Propriétés Acoustiques Acoustiquement transparent. Graphiques acoustiques disponibles sur demande
Nettoyage Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooin/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez la vapeur ou un nettoyage à sec professionnel. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.

*Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commercialement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES
Composición 75% Lana Virgen, 25% Lino
Ambiental Certificado con EU Ecolabel Certificado de Indoor Advantage™ Gold Rapidamente renovable y compostable Producido con lana y fibras naturales
Ancho 140 cm mínimo
Peso 437g/m² ±5% (612g/lin.m ±5%)
Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale
Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (con CMHR 58kg/m³ de espuma) UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1 (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1 ,d0 BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla) <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i>
Solidez a la luz 4-5 (ISO 105 - B02)
Solidez al rozamiento Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12)
Acústico Propiedades Acústicamente transparente. Gráficos disponibles bajo petición
Limpieza Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda usen vapor o limpieza en seco profesional. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.

*Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.